

1. AMAÇ

Bu talimat, CEVHER Jant San. A.Ş.'de çatıda çalışma yapılması esnasında yapılması gerekli faaliyetleri ve uyulması gerekli olan kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. SORUMLULUK ve UYGULAMA ALANI

Bu talimatın yürürlüğe konması ve değişikliklerin yapılmasından İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanları bu talimatı uygulamaktan çatıda çalışma yapacak olan tüm çalışanlar, yüklenici firma çalışanları sorumludur.

3. UYGULAMA

- 3.1.1. Çatıya çıkacak herkesin sağlık muayene raporunda yüksek çalışma yapabilir onayı olmalıdır. **Tansiyon, baş dönmesi, yükseklik korkusu gibi hastalıkları olanların yüksekte çalışması yasaktır.**
- 3.1.2. Çatıda çalışma yapacak firma çalışanlarının; "Y17k502_Ek-1_Yüklenici İstenecek Belgeler Listesi"nde belirtilen iş güvenliği ile ilgili çalışma yapılmadan önce İş Güvenliği uzmanlarına, güvenliğe ve diğer ilgili birimlere önceden iletilecektir. Eksik evraklar; işe başlamadan önce tamamlanacaktır.
- 3.1.3. Firma içerisinde çatıya çıkacak kişilerin; periyodik kontroller sonrasında işyeri hekimi tarafından bölümlere maille bilgi verilen ve iletilen; "Yüksekte Çalışabilecek Kişiler Listesinde" yer alan kişiler çıkabilir.
- 3.1.4. Çatıya çıkacak olan kapı; kilit altında tutulduğundan ve anahtar sadece bakım bölümünde bulunduğundan dolayı; Bakım bölümüne bilgi verilerek, kilit açılması sağlanır ve bilgi verilir.
- 3.1.5. Hangi amaçla olursa olsun çatıya çıkmak için mutlaka Cevher Jant San. A.Ş. İş Güvenliği Ekibinden ve Bakım Yöneticiliği'nden "Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu" ile izin alınacak ve izin belgesi onaylandıktan sonra çıkabilecektir.
- 3.1.6. "Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu" doldurulup, gerekli kontroller yapılmadan çatıya çıkmak yasaktır.
- 3.1.7. Çatı üzerinde aşağıdaki kurallara mutlaka uyulacaktır.
- 3.1.8. **İş Sağlığı ve Güvenliği** kapsamında Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak emniyet kemeri, baret, iş ayakkabısı vb. diğer ekipmanları kullanılacaktır.
- 3.1.9. Ayakkabıların tabanı kaymayı önleyecek ve yağdan arınmış olacak. Düzgün bir şekilde giyilecektir.
- 3.1.10. Çatıda yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 3.1.11. Çatıda yapılan çalışmalarda kullanılan malzeme, aletler ve ekipmanlar iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirilecek veya düşmeyecek şekilde yerleştirilecektir.
- 3.1.12. "Y17.t520 Yaşam Hattı Kullanma Talimatı"na göre; kesinlikle yaşam hattı kullanılmalıdır. Çatıya çıktıktan sonra emniyet kemeri yaşam hattına bağlanmalı, çalışma esnasında kemer yaşam hattından çıkarılmamalıdır.
- 3.1.13. Yağmurlu, sert rüzgarın estiği ve yıldırım tehlikesinin olduğu zamanlarda çatıya çıkılmayacaktır.
- 3.1.14. Çatı örtü izolasyonu yanabilir bir malzemeden yapılmış olduğundan hiçbir suretle kaynak, kesme gibi ateşli işlemler asla yapılmayacaktır.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.

- 3.1.15. Sigara veya benzeri birşey asla içilmeyecektir.
- 3.1.16. Yangın riskine karşı çalışma esnasında yanlarında yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
- 3.1.17. Çalışma bölgesinin altındaki alanda da herhangi bir el aleti veya nesnenin aşağı düşmesine karşı tedbir alınmalı bölge kırmızı şeritle çevrilmelidir.
- 3.1.18. Çatı örtümüz sandviç panel olup belli bir yükü kaldıracak güçtedir. Bu sebeple yürünürken veya çalışma esnasında çalışanlar mümkün oldukça bir arada bulunmamalı yükü dağıtmalıdır. Çatı üzerine 75 kg/m² dan ağır bir yük konmamalıdır.
- 3.1.19. Çatı üzerinde güvensiz hareketlerde (Ör. Zıplamak vb. gibi) bulunulmamalıdır.
- 3.1.20. Paneller arasında aydınlatma amaçlı konulmuş şeffaf çatı örtüleri kırılğan olup **ASLA** üzerine basılmamalı veya bir yük konmamalıdır.
- 3.1.21. Çatı üzerine bir yerden bir yere giderken mutlaka yağmur kanallarından yürünmelidir. Yolu kısaltmak için çapraz geçişler yapılmamalı, **şeffaf panellere basılmamalı**, üzerinden atlanmamalıdır.
- 3.1.22. Yaşam hattına bağlı olunsada Çatının kenarlarından en az 2 metre uzaktan yürünmelidir.
- 3.1.23. Diğer yapılacak işler, “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılır.
- 3.1.24. Bu talimat çalışana okutulup, bilgilendirme yapılır ve **Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formunda bulunan çalışan beyanı okuduğuna dair yaş imza ile alınır.**
- 3.1.25. Acil bir durumda mutlaka ilgililere bilgi verilir. Fabrika-1 Güvenlik Dahili: 246/247, Fabrika-2 Güvenlik Dahili: 346
- 3.1.26. Çatıda çalışma formu, iş bittikten sonra mutlaka ilgili kişiye bilgi verilerek, çalışma sonunda saat işlenerek, kapatılır. Form kapatılmadan yüklenici firma çalışanları fabrikadan çıkış yapamaz.
- 3.1.27. İşletmemizde çalışma yapacak olan yüklenici çalışanları “D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı”na göre değerlendirilir. İSG ile ilgili büyük bir uygunsuzluk ya da olay yaşanması durumunda; yüklenici çalışması durdurulur.

4. REFERANSLAR

- 4.1. Kullanılan Terimler
- ⇒ **İSG:** “İş Sağlığı ve Güvenliği” ifadesi kısa kodu.
- ⇒ **İG:** “İş Güvenliği” ifadesi kısa kodu.
- ⇒ **KKD:** “Kişisel Koruyucu Donanım” ifadesi kısa kodu.
- 4.2. Kullanılan Formlar
- ⇒ **Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu**
- 4.3. Referans Dokümanlar
- ⇒ 4857 sayılı İş Kanunu
- ⇒ 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- ⇒ Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
- ⇒ Y17.t520 Yaşam Hattı Kullanma Talimatı”
- ⇒ D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı

	ÇATIDA ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. Kodu : Y17.t503 Rev. Tarihi : 09.06.2026 Rev. No. : 03 Sayfa No. : 3 / 3
---	--------------------------------	--

5. DOKÜMAN REVİZYON DURUMU

REVİZYON NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON YAPILAN BÖLÜMLER	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
00	02.07.2009	-	İlk defa oluşturuldu.
01	08.12.2017	Tamamı	Tamamı mevcut duruma göre güncellendi.
02	24.01.2021	Tamamı	Y17.t520 Yaşam Hattı Kullanma Talimatı ve D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı eklendi, ilişkilendirildi.
03	09.06.2026	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.