

1. AMAÇ

Bu talimat, CEVHER Jant San. A.Ş'de yüksekte çalışma yapılması esnasında yapılması gerekli faaliyetleri ve uyulması gerekli olan kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. SORUMLULUK ve UYGULAMA ALANI

Bu talimatın yürürlüğe konması ve değişikliklerin yapılmasından İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanları bu talimatı uygulamaktan yüksekte çalışma yapacak olan tüm çalışanlar, yüklenici firma çalışanları sorumludur.

3. UYGULAMA

- 3.1.1. Yüksekte çalışacak herkesin sağlık muayene raporunda yüksek çalışma yapabilir onayı olmalıdır. **Tansiyon, baş dönmesi, yükseklik korkusu gibi hastalıkları olanların yüksekte çalışması yasaktır.**
- 3.1.2. Çatıda çalışma yapacak firma çalışanlarının; "Y17k502_Ek-1_Yüklenici İstenecek Belgeler Listesi"nde belirtilen iş güvenliği ile ilgili evrakları çalışma yapılmadan önce İş Güvenliği Ekibine, güvenliğe ve diğer ilgili birimlere önceden iletilecektir. Eksik evraklar; işe başlamadan önce tamamlanacaktır.
- 3.1.3. Firma içerisinde **yükseğe** çıkacak kişilerin; periyodik kontroller sonrasında işyeri hekimi tarafından bölümlere maille bilgi verilen ve iletilen; "Yüksekte Çalışabilecek Kişiler Listesinde" yer alan kişiler çıkabilir.
- 3.1.4. Hangi amaçla olursa olsun **yükseğe** çıkmak için mutlaka Cevher Jant San. A.Ş İş Güvenliği Ekibinden ve Bakım bölümünden izin alınacak gerekli kontroller ve prosedürler tamamlandıktan sonra çıkılabilecektir.
- 3.1.5. "Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu" doldurulup, gerekli kontroller yapılmadan **yükseğe** çıkmak yasaktır.
- 3.1.6. **İş Sağlığı ve Güvenliği** kapsamında Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak emniyet kemeri, **baret**, iş ayakkabısı **vb. diğer ekipmanları** kullanılacaktır.
- 3.1.7. Ayakkabıların tabanı kaymayı önleyici ve yağdan arınmış olacak. Düzgün bir şekilde giyilecektir.
- 3.1.8. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 3.1.9. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet atılmayacaktır.
- 3.1.10. Yüksekte yapılan çalışmalarda **kullanılan** malzeme, aletler ve ekipmanlar iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirilecek veya düşmeyecek şekilde yerleştirilecektir.
- 3.1.11. **Yüksek bir yere erişmek amacıyla ahşap merdiven kullanılmayacaktır. Elektrik işleri için elektrik çalışmalarına uygun (Ör. Fiberglass merdivenler), diğer işlerde de ilgili standartlara sahip merdivenler kullanılacaktır.**
- 3.1.12. Yüksekte yapacağınız çalışmalarda (mesela iskelelerde) çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alan çalışan veya yüklenici firma ekip amiri tarafından kontrol edilecek ve tehlike görüldüğü takdirde gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapılmayacaktır.
- 3.1.13. **İskele/merdiven ve diğer erişim ekipmanları ile çalışmaya başlamadan önce zeminin düz olduğundan ve kaygan bir yüzeye sahip olmadığından emin olunmalıdır.**

- 3.1.14. Açık bir alanda yüksekte çalışma yapılacaksa; hava koşullarının çalışmaya elverişli olduğundan emin olunmalıdır.
- 3.1.15. İskele ve diğer iş ekipmanları ile çalışmaya başlamadan önce ekipmanın periyodik kontrolünün yapıldığı kontrol edilmelidir.
- 3.1.16. Düşmeye karşı tedbir olarak alınmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyiniz, çıkartmayınız, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa emniyet kemeri gibi diğer tedbirleri kullanınız,
- 3.1.17. Çalışılan yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsa, emniyet kemeri kullanılacaktır.
- 3.1.18. Emniyet kemeri kullandığınız takdirde, emniyet kemerinin halatını güvenli bir yere bağlanacaktır.
- 3.1.19. Yüksekte yapılacak çalışmalar gözlem altında yapılacak, tek başına hareket edilmeyecektir.
- 3.1.20. Çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğrenilecektir.
- 3.1.21. Çalışma bölgesinin altındaki alanda da herhangi bir el aleti veya nesnenin aşağı düşmesine karşı tedbir alınmalı bölge kırmızı şeritle çevrilmelidir. Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılacaktır.
- 3.1.22. Diğer yapılacak işler, yürürlüğe giren “**Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği**” ne uygun olarak yapılır.
- 3.1.23. Bu talimat çalışana okutulup, bilgilendirme yapılır ve **Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formunda bulunan çalışan beyanı okuduğuna dair yaş imza ile alınır.**
- 3.1.24. Yüksekte çalışma formu, iş bittikten sonra mutlaka ilgili kişiye bilgi verilerek, çalışma sonunda saat işlenerek, kapatılır. Form kapatılmadan yüklenici firma çalışanları fabrikadan çıkış yapamaz.
- 3.1.25. İşletmemizde çalışma yapacak olan yüklenici çalışanları “D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı”na göre değerlendirilir. İSG ile ilgili büyük bir uygunsuzluk ya da olay yaşanması durumunda; yüklenici çalışması durdurulur.

4. REFERANSLAR

- 4.1. Kullanılan Terimler
⇒ **İSG:** “İş Sağlığı ve Güvenliği” ifadesi kısa kodu.
⇒ **KKD:** “Kişisel Koruyucu Donanım” ifadesi kısa kodu.
- 4.2. Kullanılan Formlar
⇒ Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu
- 4.3. Referans Dokümanlar
⇒ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
⇒ Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği



YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI

Dok. Kodu : Y17.t505
Rev. Tarihi : 10.06.2026
Rev. No. : 03
Sayfa No. : 3 / 3

5. DOKÜMAN REVİZYON DURUMU

REVİZYON NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON YAPILAN BÖLÜMLER	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
00	03.07.2009	-	İlk defa oluşturuldu.
01	08.12.2017	Tamamı	Tamamı mevcut duruma göre güncellendi.
02	24.01.2021	Tamamı	Tamamı gözden geçirildi, mevcut duruma göre revize edildi.
03	09.06.2026	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.